

DESCRIPTION PRODUIT

Coala Walldesign Ultimatt est un non-tissé enduit avec une surface lisse et mate, disponible en 130 g/m² et 150 g/m². Ce revêtement mural économique est sans PVC et ignifugé, ce qui en fait le choix idéal pour la décoration des magasins, des chaînes hôtelières et des bureaux. Coala Walldesign Ultimatt est facile et efficace à poser grâce à son dos intissé solide qui permet la méthode "coller le mur".

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

130
g/m²

150
g/m²

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Finition : mat
- Matériau de base : non-tissé
- Poids et épaisseur :
 - 130g/m² et 165µm
 - 150g/m² et 190µm

CARACTÉRISTIQUES

- Sans PVC ni plastifiant
- Certifié FSC
- Facile à appliquer et à retirer
- Ignifugé B1 et certifié Euroclass B-s1-d0
- Bonne qualité des couleurs
- Stabilité dimensionnelle

APPLICATIONS

- Décoration intérieure
- Commerces, hôtels, restaurants, stands d'exposition, musées, bureaux...

TRANSFORMATION

- Convient pour l'impression à jet d'encre Latex et UV
- Coller la fixation murale (coller le mur, pas le produit)
- Découpage à sec



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 1 an dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30% et 75%). Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

